



LUCIDATORO

ROUND AND FLAT EDGE POLISHING

PLUG'N BULL **BULL 126 FLYING BULL**

EVOLUTION SEVEN **EXPERIENCE**



MAKE IT EASY



Una Famiglia al tuo fianco.

A Family by your side.

C'è una storia che nasce nel 1974 dall'entusiasmo di un'unica famiglia, quella Sasso.
E' il presidente Tommaso Caroselli Leali a dare origine all'azienda. Oggi suo figlio Mario ed il socio Enzo Tossici dirigono l'impresa verso nuove sfide. E sono al tuo fianco come un amico, orientandoti nelle scelte migliori per il tuo lavoro.

There's a story that begins in 1974 from the enthusiasm of one Family, the Sasso one. It is the president Tommaso Caroselli Leali to originate the company. Today his son Mario and their partner Enzo Tossici are bringing the company towards new challenges. And they are by your side as a friend, advising you with the best choices for your work.

Macchine solide come la pietra.

Machines are built solid as a rock.

Sasso progetta e produce macchine automatiche per il taglio, la sagomatura, la lucidatura e l'incisione di marmo, travertino, granito, pietre ed agglomerati.

Sono semplici da usare, accessibili nel prezzo. Trovano applicazione nell'edilizia, nell'arredamento, nell'arte funeraria e nella scultura.

Sono macchine italiane, costruite in Italia.

Sasso designs and produces automatic machines for cutting, shaping, polishing and carving marble, travertine, granite, stones and agglomerates. They are simple to use and great value for money. They find application in the building sector, for interiors and furniture, in the funerary art and sculpture. They are Italian machines, manufactured in Italy.



Sasso is the only one to offer you a complete range of fully hot galvanized machines: no rust, long life of the machine, excellent speed and quality, minimum after sales needed. These are wear-resistant machines, safe and with an easy access to the mechanical parts, also thanks to the fiberglass covers. They provide high precision movements and resistance to the solicitations. For a quality that exceeds the time.

Sasso è l'unica ad offrirti un'intera famiglia di macchine zincate a caldo: zero ruggine, grande durata del prodotto, massime prestazioni, minima assistenza. Sono macchine resistenti all'usura, sicure e di facile accesso alle parti meccaniche, grazie anche alle carterature in vetroresina. Offrono movimenti di precisione e resistenza alle sollecitazioni. Per una qualità che supera il tempo.

Tutte zincate a caldo.

Fully hot galvanized.

Make it easy.

Tutto è più semplice con Sasso. Dalle macchine, costruite per automatizzare ed accelerare i processi produttivi. All'assistenza, preparata e veloce nel risolvere eventuali problematiche tecniche.

Dalla garanzia senza pensieri al supporto dell'esperienza Sasso nella scelta del prodotto adatto a te. Per facilitare il tuo lavoro e semplificarti la vita, Sasso c'è sempre.

Everything becomes simple with Sasso. Starting from the machines, designed to automate and speed up the production process. Through the service, skilled and fast to fix any possible technical issue. To the guarantee carefree and the support of the experience of Sasso in the choice of the product suitable for you. To help you simplify your job Sasso will be always by your side.




If you have a limited working place, what you need is a vertical compact bull nose polisher. Here is the PLUG 'N BULL. To shape and polish round and flat profiles, suitable for in line production too.

La lucidatoro verticale che fa invidia alle orizzontali.

The vertical bull nose machine which makes the rest of the horizontals jealous.

















2 Gruppo smussi / sgrossatori. Bevelling precutting



Barra oscillante con 6 mandrini per la costa. 6 spindles edge polishing beam.

Touch screen a colori di ultima generazione.

Latest generation colour touch screen.




Apertura dei carter. Machine with open covers.


Layout

BULL 126 is the entry level machine of Sasso. It allows to perfectly polish straight edges and bull nose profiles. The ease of use of the machine allows you to start the production right away.

Tutto ciò che occorre al tuo business.

All your business needs.









Calibratore / gocciolatoio e gruppo smussi / sgrossatori

Calibrator / water drip unit and open bevelling / roughing spindles group.



Barra oscillante con 6 mandrini per la costa.


6 spindles edge polishing beam.



Touch screen a colori di ultima generazione.

Latest generation colour touch screen.





Calibratore /

gocciolatoio e gruppo

smussi / sgrossatori

Calibrator / water

drip unit and closed

bevelling / roughing


spindles group.


To the demand of low costs performances, Sasso answers with FLYING BULL. The perfect bullnose machine to polish round and flat edges offering more possible options to finish the job.

Prestazioni accessibili a tutti.

Accessible performances for everyone.

Alcuni dei componenti raffigurati sono applicabili a richiesta. Some of the components shown are available on request.









polishing beam.



Mandrino multifunzione per levigare il risvolto, eseguire la bocciardatura antiscivolo, effettuare tagli verticali ed inclinati.

Multifunctional spindle for polishing the calibrated area, for anti-slide bush hammering and make inclined and vertical cuts.





Touch screen a colori di ultima generazione. Latest generation colour touch screen.






Optimal disposition of the spindles for a bullnose machine that accelerates profiling and polishing. This means reducing down time and giving a big hand to the productivity process.

Potente sotto ogni profilo.

Strong under all profiles.









1

Calibratore / gocciolatoio e gruppo smussi / sgrossatori chiuso.

Calibrator / water drip unit and closed bevelling / roughing spindles group.



1

Calibratore / gocciolatoio e gruppo smussi / sgrossatori aperto.

Calibrator / water drip unit and open bevelling / roughing spindles group.



2

Barra oscillante con 7 o 8 mandrini per la costa.

7 or 8 spindles polishing beam.



3

Mandrino per gocciolatoio e mandrino multifunzione.

Water drip unit and multifunctional spindle in vertical position.



3

Mandrino per gocciolatoio e mandrino multifunzione.

Water drip unit and multifunctional spindle in horizontal position.



Touch screen a colori di ultima generazione.

Latest generation colour touch screen.

Lucidatoro
Round and flat edge polishing

12

Un ampio corpo macchina per alloggiare mandrini aggiuntivi: questo è il punto di forza di SEVEN.


La lucidatoro più versatile che ti consente di sperimentare nuove lavorazioni.

A large machine body to house additional spindles: this is the SEVEN's strong point. The most versatile bull nose machine that allows to try out new profiles and finishes.

Una grande lucidacoste con la massima versatilità.

A large flat edge polisher with great versatility.









1

Calibratore / gocciolatoio e gruppo sgrossatura aperto.

Calibrator / water drip unit and open roughing group.



2

Barra oscillante con 7 o 8 mandrini per la costa.

7 or 8 spindles polishing beam.



Gruppo smussi chiuso.

Bevelling spindle group when closed.



3

Gruppo smussi aperto.

Bevelling spindle group when opened.



4

Mandrino multifunzione per levigare il risvolto, eseguire la bocciardatura antiscivolo, effettuare tagli verticali ed inclinati.

Multifunctional spindle for polishing the calibrated area, for anti-slide bush hammering and make inclined and vertical cuts.




Touch screen a colori di ultima generazione.

Latest generation colour touch screen.

polisher with the highest performance is born. Powerful, extremely fast and complete with all the possible optionals.

La più grande per lavorare alla grande.

Get the edge.





2

3

6

Mandrino multifunzione per levigare il risvolto, eseguire la bocciardatura antiscivolo, effettuare tagli verticali ed inclinati.

Multifunctional spindle for polishing the calibrated area, for anti-slide bush hammering and make inclined and vertical cuts.

Touch screen a colori di ultima generazione.

Latest generation colour touch screen.

Alcuni dei componenti raffigurati sono applicabili a richiesta. Some of the components shown are available on request.

Calibratore meccanico.

Mechanical calibrator unit. Pulitore.

Polishing unit. spindles group.

sgrossatura. Bevelling / roughing

Gruppo smussi /

7 or 8 spindles

polishing beam.

Barra oscillante con 7 o

8 mandrini per la costa.

Water drip and blade cutting spindle.

Mandrino per

gocciolatoio e

tagliolama.

Apertura dei carter. Machine with open covers. Technical specifications.

Lucidatoro

Round and flat edge polishing

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28





Ingombro senza rulliere. Dimensions without roller tables.

Dati tecnici ed to the

can also require more subsequent steps.

illustrazioni non	
sono impegnativi.	
La ditta si riserva il	
diritto insindacabile	
di effettuare	3
modifiche senza	-
alcun preavviso. Le	_
velocità e le modalità	
di lavorazione sono	
variabili in funzione	
dello spessore e	
della qualità del	25
materiale che possono	
richiedere anche più	
passaggi successivi.	
Technical data and	
pictures are not	
binding. The company	
reserves the right	
of making changes	
without any prior	ES 127
notice. Speeds and	- 40
modalities of working	_
are variable according	
to the thickness and	
to the quality of the	
worked material, which	

F PLUG 'N BULL

CARATTERISTICHE TECNICH	TECHNICAL DATA		
Spessore min / max	cm	1 - 6	Min / max thickness
Raggio max	cm	3	Radius max
Larghezza min.	cm	16 (6,2")	Min. breadth
Velocità avanzamento nastro	m	0,1 - 2,5	Conveyor belt speed
Potenza totale installata	kw	26	Total install. power
Peso approssimativo	kg	2.500	Weight about
Ingombro	ml	3.5 x 1.8 x 1.8	Overall dimension
Consumo dell'acqua / aria	lt/min	150 / 50	Water / air consumption

TECHNICAL DATA					
Min / max thickness	cm	1 - 6			
Radius max	cm	3			
Min. breadth	cm	16 (6,2")			
Conveyor belt speed	m	0,1 - 2,5			
Total install. power	kw	26			
Weight about	kg	2.500			
Overall dimension	ml	3.5 x 1.8 x 1.8			

It/min 150 / 50

BULL 126

CARATTERISTICHE TECNICHE

cm	1 - 6
cm	3
cm	16 (6,2")
m	0,1 - 2,5
kw	27
kg	3.500
ml	4.2 x 1.8 x 1.8
lt/min	150 / 50
	cm cm m kw kg

TECHNICAL DATA		
Min / max thickness	cm	1 - 6
Radius max	cm	3
Min. breadth	cm	16 (6,2")
Conveyor belt speed	m	0,1 - 2,5
Total install. power	kw	27
Weight about	kg	3.500
Overall dimension	ml	4.2 x 1.8 x 1.8
Water / air consumption	lt/min	150 / 50

FLYING BULL

CARATTERISTICHE TECNICHE

		Spessore min / max	cm	1 - 10
		Raggio max	cm	5
MEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		Larghezza min.	cm	16 (6,2")
The state of the s		Velocità avanzamento nastro	m	0,1 - 2,5
B systemes		Potenza totale installata	kw	27 - 31
		Peso approssimativo	kg	3.700
	Ε	Ingombro	ml	4.9 x 1.8 x 1.8
	II	Consumo dell'acqua / aria	lt/min	150 / 50

TECHNICAL DATA		
Min / max thickness	cm	1 - 10
Radius max	cm	5
Min. breadth	cm	16 (6,2")
Conveyor belt speed	m	0,1 - 2,5
Total install. power	kw	27 - 31
Weight about	kg	3.700
Overall dimension	ml	4.9 x 1.8 x 1.8
Water / air consumption	lt/min	150 / 50

EVOLUTION

17

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Spessore min / max	cm	1 - 10				
Raggio max	cm	5				
Larghezza min.	cm	16 (6,2")				
Velocità avanzamento nastro	m	0,1 - 2,5				
Potenza totale installata	kw	36				
Peso approssimativo	kg	4.400				
Ingombro	ml	5.8 x 1.8 x 1.8				
Consumo dell'acqua / aria	lt/min	170 / 70				

TECHNICAL DATA		
Min / max thickness	cm	1 - 10
Radius max	cm	5
Min. breadth	cm	16 (6,2")
Conveyor belt speed	m	0,1 - 2,5
Total install. power	kw	36
Weight about	kg	4.400
Overall dimension	ml	5.8 x 1.8 x 1.8
Water / air consumption	lt/min	170 / 70

Costa dritta Flat edge

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEVEN

pessore min / max	cm	1 - 10
aggio max	cm	5
arghezza min.	cm	16 (6,2")
elocità avanzamento nastro	m	0,1 - 2,5
otenza totale installata	kw	38
eso approssimativo	kg	4.500
igombro	ml	5.8 x 1.8 x 1.8
onsumo dell'acqua / aria	lt/min	170 / 70

1 - 10	Min / max thickness	cm	1 - 10
5	Radius max	cm	5
16 (6,2")	Min. breadth	cm	16 (6,2")
0,1 - 2,5	Conveyor belt speed	m	0,1 - 2,5
38	Total install. power	kw	38
4.500	Weight about	kg	4.500
5.8 x 1.8 x 1.8	Overall dimension	ml	5.8 x 1.8 x 1.8
170 / 70	Water / air consumption	lt/min	170 / 70

EXPERIENCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore min / max	cm	1 - 10
Raggio max	cm	5
Larghezza min.	cm	16 (6,2")
Velocità avanzamento nastro	m	0,1 - 2,5
Potenza totale installata	kw	40
Peso approssimativo	kg	4.800
Ingombro	ml	6.5 x 1.8 x 1.8
Consumo dell'acqua / aria	lt/min	170 / 70

TECHNICAL DATA

in / max thickness	cm	1 - 10
adius max	cm	5
in. breadth	cm	16 (6,2")
onveyor belt speed	m	0,1 - 2,5
otal install. power	kw	40
eight about	kg	4.800
verall dimension	ml	6.5 x 1.8 x 1.8
ater / air consumption	lt/min	170 / 70

Calibratura Calibrating

Lavorazioni

Possible works



Bisellatura



Bisellatura tonda Round Bevelling







Mezzo toro Half bull - nose



Gocciolatoio Water drip



Becco di civetta Waterfall



Taglio inclinato Inclined cut



Bocciardatura Bush hammering



Profilo intermedio Intermediate profile



Lavorazione parziale Partial job



Scuretto









Sasso in the world.

Sasso è presente in più nazioni con una estesa rete di agenti e distributori.

Chiamaci per scoprire quello più vicino a te. +39 0735 650988 Sasso is present in many nations of the world with a wide network of agents and distributors. Please contact us to know the nearest agent or distributor to your shop . +39 0735 650988



